

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN TYP 3000 (INNENVERZÄHNUNG)

Zeichnungsnummer	Dz (mm)	Dn (mm)	H (mm)	Lz (mm)	Ln (mm)	n	B (mm)	M (mm)	t (mm)	O (mm)	U (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Hu (mm)	Ho (mm)	d (mm)	m (mm)	z	x.m (mm)	b (mm)	T (kg)
<b>3046.20.20.0-0.0414.00</b>	486	326,5	56	460	375	24	13,5	12	20	412,5	415,5	45,5	45,5	10,5	10,5	335	5	67	-	45,5	31
<b>3048.20.20.0-0.0544.00</b>	616	445,2	56	590	505	32	13,5	12	20	542,5	545,5	45,5	45,5	10,5	10,5	456	6	76	-	45,5	42
<b>3050.20.20.0-0.0644.00</b>	716	547,2	56	690	605	36	13,5	12	20	642,5	645,5	45,5	45,5	10,5	10,5	558	6	93	-	45,5	50
<b>3052.20.20.0-0.0744.00</b>	816	649,2	56	790	705	40	13,5	12	20	742,5	745,5	45,5	45,5	10,5	10,5	660	6	110	-	45,5	58
<b>3054.20.20.0-0.0844.00</b>	916	737,6	56	890	805	40	13,5	12	20	842,5	845,5	45,5	45,5	10,5	10,5	752	8	94	-	45,5	69
<b>3056.20.20.0-0.0944.00</b>	1016	841,6	56	990	905	44	13,5	12	20	942,5	945,5	45,5	45,5	10,5	10,5	856	8	107	-	45,5	76
<b>3058.20.20.0-0.1094.00</b>	1166	985,6	56	1140	1055	48	13,5	12	20	1092,5	1095,5	45,5	45,5	10,5	10,5	1000	8	125	-	45,5	91

