

# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

## TYP 4000

(AUSSENVERZÄHNUNG)

Zeichnungsnummer	Dz (mm)	Dn (mm)	H (mm)	Lz (mm)	Ln (mm)	n	B (mm)	M (mm)	O (mm)	U (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Hu (mm)	Ho (mm)	d (mm)	m (mm)	z	x.m (mm)	b (mm)	T (kg)	t (mm)	Zn (mm)	hu (mm)
<b>4008.30.20.0-0.0755.00</b>	862,8	<b>679</b>	82	<b>800</b>	706	<b>24</b>	17,5	<b>16</b>	797	<b>771</b>	58	<b>78</b>	4	<b>24</b>	852	<b>6</b>	142	<b>+0,0</b>	50	<b>10</b>	35	<b>833</b>	8
<b>4010.30.20.0-0.0971.00</b>	1078,4	<b>895</b>	82	<b>1015</b>	922	<b>30</b>	17,5	<b>16</b>	1012	<b>987</b>	58	<b>78</b>	4	<b>24</b>	1064	<b>8</b>	133	<b>+0,0</b>	50	<b>128</b>	35	<b>1024</b>	8
<b>4012.30.20.0-0.1220.00</b>	1342,4	<b>1140</b>	82	<b>1270</b>	1170	<b>48</b>	17,5	<b>16</b>	1261	<b>1238</b>	58	<b>78</b>	4	<b>24</b>	1320	<b>8</b>	165	<b>+4,0</b>	50	<b>178</b>	35	-	-
<b>4014.30.20.0-0.1385.00</b>	1502,4	<b>1305</b>	82	<b>1435</b>	1335	<b>54</b>	17,5	<b>16</b>	1426	<b>1403</b>	58	<b>78</b>	4	<b>24</b>	1480	<b>8</b>	185	<b>+4,0</b>	50	<b>201</b>	35	-	-

